

## REDES

### KE-R15-XXX-X

Descripción: Armario rack mural de 19", 15U,  
Fondo 450 o 600mm. Puerta cristal, cerradura  
con llave. Sin accesorios incluidos.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                      | REFERENCIA                                                             | KE-R15-F450-D                                                  | KE-R15-F450-M | KE-R15-F600-D | KE-R15-F600-M |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONSTRUCCIÓN EXTERNA | MATERIAL FABRICACIÓN                                                   | Acero laminado en frío (SPPC)                                  |               |               |               |
|                      | CAPACIDAD DE CARGA                                                     | 60Kg                                                           |               |               |               |
|                      | PUERTA FRONTAL                                                         | Puerta frontal metálica + cristal. Reversible (>180° apertura) |               |               |               |
|                      | PUERTA TRASERA                                                         | Acero. Preparado para montaje en pared                         |               |               |               |
|                      | PANELES LATERALES                                                      | Acero. Extraíbles                                              |               |               |               |
|                      | SEGURIDAD                                                              | Cerradura con llave                                            |               |               |               |
|                      | COLOR                                                                  | Negro (RAL9005)                                                |               |               |               |
|                      | GRADO IP (POLVO/AGUA)                                                  | IP20 (interior)                                                |               |               |               |
|                      | ALTO (mm)                                                              | 770mm (15U)                                                    |               |               |               |
|                      | ANCHO (mm)                                                             | 600mm (19")                                                    |               |               |               |
|                      | FONDO (mm)                                                             | 450mm                                                          |               | 600mm         |               |
| FORMATO DE ENVIO     | Desmontado                                                             | Montado                                                        | Desmontado    | Montado       |               |
| CONSTRUCCION INTERNA | BASTIDORES VERTICALES                                                  | 4 perfiles verticales 19" ajustables en profundidad            |               |               |               |
|                      | GROSOR PERFILES                                                        | 1,2 / 1,5mm                                                    |               |               |               |
|                      | GROSOR ESTRUCTURA                                                      | 1mm                                                            |               |               |               |
|                      | ENTRADA DE CABLE                                                       | Superior e inferior                                            |               |               |               |
|                      | ANCHURA UTIL (APROX)                                                   | 465mm - ANSI/EIA-310-D                                         |               |               |               |
|                      | ALTURA UTIL (APROX)                                                    | 15U (667mm)                                                    |               |               |               |
|                      | FONDO UTIL (APROX)                                                     | 400mm                                                          |               | 550mm         |               |
|                      | TORNILLERIA                                                            | SI                                                             |               |               |               |
| NORMATIVA            | ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 - CE -ROHS |                                                                |               |               |               |

VERSION DESMONTADA



VERSION MONTADA



ACCESORIOS INCLUIDOS

