

REDES

KE-R22-XXX-X

Descripción: Armario rack suelo de 19", 22U,
Fondo 600mm. Puerta cristal, cerradura
con llave. Sin accesorios incluidos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA		KE-R22-F600-D	KE-R22-F600-M
CONSTRUCCIÓN EXTERNA	MATERIAL FABRICACIÓN	Acero laminado en frío (SPPC)	
	CAPACIDAD DE CARGA	800Kg	
	PUERTA FRONTAL	Puerta frontal metálica + cristal. Reversible (>180° apertura)	
	PUERTA TRASERA	Acero. Preparado para montaje en suelo	
	PANELES LATERALES	Acero. Extraíbles	
	SEGURIDAD	Cerradura con llave	
	COLOR	Negro (RAL9005)	
	GRADO IP (POLVO/AGUA)	IP20 (interior)	
	ALTO (mm)	1166mm (22U)	
	ANCHO (mm)	600mm (19")	
	FONDO (mm)	600mm	
	FORMATO DE ENVIO	Desmontado	Montado
CONSTRUCCION INTERNA	BASTIDORES VERTICALES	4 perfiles verticales 19" ajustables en profundidad	
	GROSOR PERFILES	2.0 mm	
	GROSOR ESTRUCTURA	1,2mm	
	ENTRADA DE CABLE	Superior e inferior troquelada	
	ANCHURA UTIL (APROX)	465mm - ANSI/EIA-310-D	
	ALTURA UTIL (APROX)	22U (978mm)	
	FONDO UTIL (APROX)	550mm	
NORMATIVA		ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 EMC 2014/30/EU - ROHS 2011/65/EU - CE	

VERSION
DESMONTADA



VERSION
MONTADA



ACCESORIOS INCLUIDOS

