

REDES

KE-R32-XXX-X

Descripción: Armario rack suelo de 19", 32U,
Fondo 600 o 800mm. Puerta cristal, cerradura
con llave. Sin accesorios incluidos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	REFERENCIA	KE-R32-F600-D	KE-R32-F600-M	KE-R32-F800-D	KE-R32-F800-M
CONSTRUCCIÓN EXTERNA	MATERIAL FABRICACIÓN	Acero laminado en frío (SPPC)			
	CAPACIDAD DE CARGA	800Kg			
	PUERTA FRONTAL	Puerta frontal metálica + cristal. Reversible (>180° apertura)			
	PUERTA TRASERA	Acero. Preparado para montaje en suelo			
	PANELES LATERALES	Acero. Extraíbles			
	SEGURIDAD	Cerradura con llave			
	COLOR	Negro (RAL9005)			
	GRADO IP (POLVO/AGUA)	IP20 (interior)			
	ALTO (mm)	1.983,8mm (32U)			
	ANCHO (mm)	600mm (19")			
	FONDO (mm)	600mm		800mm	
FORMATO DE ENVIO	Desmontado	Montado	Desmontado	Montado	
CONSTRUCCION INTERNA	BASTIDORES VERTICALES	4 perfiles verticales 19" ajustables en profundidad			
	GROSOR PERFILES	1,2 / 1,5mm			
	GROSOR ESTRUCTURA	1mm			
	ENTRADA DE CABLE	Superior e inferior			
	ANCHURA UTIL (APROX)	465mm - ANSI/EIA-310-D			
	ALTURA UTIL (APROX)	32U (1422,4mm)			
	FONDO UTIL (APROX)	550mm		750mm	
	NORMATIVA	ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 EMC 2014/30/EU - ROHS 2011/65/EU - CE			



ACCESORIOS INCLUIDOS

